

Mixervagn "Vänga Åke"

Vänga Åke:s mixervagn

För blandning av självutjämnande spackel.

Vagnen med tillbehör är ett mycket bra hjälpmedel vid blandning av spackel.

Nu behöver du inte blanda 25 kg per gång i en hink och sedan bära den till användningsplatsen. Nu blandar du 75-100 kg under samma tid och kör sedan ut materialet till platsen för användningen.

Hela kärnan är isärtagbar för att kunna placeras i blandningskärlet. Locket fungerar som dammkåpa och minimerar dammspridningen vid blandningen. Maskin och vagn kan självfallet användas var för sig för andra ändamål. Kärnan underhålls lätt med sprayolja. Alla delar kan bytas mot reservdelar.

Mixervagn Vänga-Åke utan kärl & omrörare K94611

Mixervagn Vänga-Åke utan omrörare K94621

Lock med tratt Vänga-Åke 75L K94623

Blandningskärl Vänga-Åke 75L K94630

Omrörare Festool MX 1200 RE EF K94636

Omrörare EPI 1400E K94662

Omrörare Hikoki UM 1600W K94667

Omrörare Flex MXE 1602 K94637

Rörkorg (visp) 200mm för Festool MX1200 RE EF (46cm) K94638

Rörkorg (visp) 200mm för EPI 1400E (54cm) K94660

Rörkorg (visp) 200mm för Hikoki UM 1600W (54cm) K94639

Rörkorg (visp) 200mm för Flex MXE 1602 (50cm) K94672

Maskinfäste för Festool MX 1200 RE EF K94669

Maskinfäste för EPI 1400E K94631

Maskinfäste för Hikoki UM 1600W K94670

Maskinfäste för Flex MXE 1602 K94671

Festool
K94634



EPI
K94612



Hikoki
K94633



Flex
K94635



Tekniska upplysningar

Längd: 104 cm
Bredd: 65 cm
Höjd: 89 cm exkl.omrörare.
Höjd: 116 cm inkl.omrörare.
Vikt: 25 kg

